

PRIMER UNIVERSAL**RECOMENDAÇÕES DE USO**

Produto que confere ao substrato boa aderência, lixabilidade e flexibilidade. Usado no preparo de superfícies que requeiram acabamento em laca nitrocelulose, acrílico, poliéster e esmalte sintético.

Primer Universal Branco

Indicado para corrigir pequenos poros e como fundo nivelador em madeiras. Indicado para corrigir imperfeições de funilarias já preparadas, ou para completar o isolamento em repinturas automotivas das superfícies que requeiram acabamento. Facilita a cobertura de cores claras.

Primer Universal Cinza

Indicado para corrigir imperfeições em repinturas automotivas já preparadas, ou para completar o isolamento das superfícies que requeiram acabamento.

Composição Química

Resinas alquídicas, cargas minerais, nitrocelulose, aditivos, pigmentos inorgânicos e orgânicos, solventes oxigenados e hidrocarbonetos.

DADOS PARA APLICAÇÃO**Catálise e/ou Diluição**

100 partes em volume do Primer Universal.
80 a 100% de Thinner 2900 ou Eco 2900.

Aplicação

Aplicar com pistola convencional com pressão de 40 a 50 lp/pol2. Aplicar demãos cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos. O Primer Universal não tem poder de isolamento, logo, no caso de aplicação de colas plásticas, aplicar antes a Massa Rápida Plus para corrigir os riscos de lixa. Caso seja aplicado Primer Universal direto sobre a cola e depois a tinta

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

acabamento poderá mapear.

Rendimento 9 m²/litro/demão

SECAGEM

O tempo de secagem ao ar para lixamento é de 2 horas. Em estufa à 60°C o tempo de secagem é de 30 minutos.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Lixar a superfície a ser pintada, removendo partes soltas. Limpar a superfície com Solução Desengraxante Anjo. Em superfícies metálicas aplicar Wash Primer Anjo.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

O uso de thinner diferente ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.