



## Kem Tone Tinta Acrílica

### Código: 272

07/2016 – nº 03

<p style="text-align: center;"><b><u>DESCRIÇÃO</u></b></p> <p><b>KEM TONE TINTA ACRÍLICA</b> é uma tinta acrílica de fácil aplicação que garante maior cobertura para sua casa, com um acabamento fosco perfeito e excelente rendimento. Suas cores realçam, embelezam e protegem superfícies internas.</p> <p><b>Atributos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fácil aplicação;</li><li>• Excelente cobertura seca;</li><li>• Excelente rendimento.</li></ul> <p><b>Segmento de aplicação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Construção civil.</li></ul> <p><b>Vida útil em estoque:</b> 36 meses em condições de 25°C, local seco, ventilado e protegido de intempéries.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>CARACTERÍSTICAS</u></b></p> <p><b>Cor:</b> Branco e Cores</p> <p><b>Classe:</b> Tinta</p> <p><b>Brilho:</b> filme seco 0,5-3,0 UB [60°] filme seco &lt; 8,0 UB [85°]</p> <p><b>Sólidos por peso:</b> 40 ± 5%</p> <p><b>Sólidos por volume:</b> 23 ± 5%</p> <p><b>Viscosidade:</b> Fornecimento: 90-105 KU</p> <p><b>Diluição Pintura/Repintura:</b> <i>Rolo e pincel:</i> 20% a 30% de água limpa para todas as demãos.  <i>Pistola:</i> 35% água limpa.</p> <p><b>Espessura de Película Seca:</b> 30µm - 50µm</p> <p><b>Rendimento:</b> <i>Galão 3,6L: 40 a 60m<sup>2</sup> por demão</i> <i>Lata 18L: 200 a 300m<sup>2</sup> por demão</i> <i>Balde 20L: 220 a 330m<sup>2</sup> por demão</i></p>	<p><b>Secagem:</b> Toque: 30 minutos Entre Demãos: 2 a 4 horas Final: 4 horas</p> <p><b>pH:</b> 9,10 ± 0,40</p> <p><b>Peso Específico:</b> 1,270 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup></p> <p style="text-align: center;"><b><u>ESPECIFICAÇÕES</u></b></p> <p><b>GERAL:</b> Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. (Norma ABNT NBR 13.245).</p> <p style="text-align: center;"><b><u>SISTEMAS DE PINTURA RECOMENDADOS</u></b></p> <p>O produto <b>KEM TONE TINTA ACRÍLICA</b> pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações abaixo. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.</p> <p><b>REBOCO/CONCRETO/ FIBROCIMENTO NOVOS:</b> Aguardar secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo). Após este cuidado, aplique uma demão de METALATEX SELADOR ACRÍLICO.</p> <p><b>SUPERFÍCIES COM FUNGOS OU BOLOR:</b> Lavar com uma mistura com água sanitária em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.</p>	<p><b>REBOCO FRACO / CAIAÇÃO / GESSO / PINTURA VELHA CALCINADA / SUPERFÍCIES COM PARTÍCULAS SOLTAS E/OU MAL ADERIDAS:</b> Raspar e/ou lixar a superfície e trate com METALATEX ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água) ou METALATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base solvente).</p> <p><b>IMPERFEIÇÕES RASAS:</b> Corrigir com METALATEX MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas externas e internas) ou METALATEX MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas) em camadas finas, lixar e eliminar a poeira entre demãos.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>APLICAÇÃO</u></b></p> <p><b>Método de aplicação</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Misture bem o produto antes e durante a aplicação;</li><li>• Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;</li><li>• Não interrompa a aplicação no meio da superfície;</li><li>• Respeitar os intervalos de repintura;</li><li>• Evite retoques isolados após a secagem do produto.</li></ul> <p>As condições ambientais solicitadas são:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Temperatura ambiente:</b> Mínimo 10 °C Máximo 40° C</li><li>• <b>Umidade Relativa do ar:</b> Mínimo 10% / Máximo 90%</li></ul> <p style="text-align: center;"><b><u>TESTES DE DESEMPENHO</u></b></p> <p><b>Tintas para Construção Civil:</b> <b>NBR 11.702- tipo 4.5.3.</b>  NBR 15.079</p>
--	--	---



## Kem Tone Tinta Acrílica Código: 272

07/2016 – nº 03

### **Notas:**

Os dados mencionados neste boletim podem variar dependendo do método e das condições de aplicação. A Sherwin Williams garante o desempenho do produto desde que seja utilizado de acordo com as instruções e recomendações contidas neste boletim e embalagem e até a data de validade expressa na etiqueta.

### **PRECAUÇÕES / LIMITAÇÕES**

- Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem do produto;
- Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de alimentos e fontes de calor;
- Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças;
- Após o uso, lave sempre as mãos com água e sabão.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Observar as informações técnicas e de segurança no momento de utilizar o produto.

- Solicitar a Ficha Individual de Segurança do produto FISPQ

Marcos S.Azevedo  
Responsável Técnico  
CRQ 4ª Região nº 04218068